



PP

Forni a muffola a bassa temperatura, ventilati

FINO A 650/850 °C

La caratteristica principale dei forni PP è il riscaldamento uniforme della camera, grazie alla circolazione orizzontale dell'atmosfera. L'uniformità di temperatura è garantita da una corretta gestione della salita/discesa di temperatura e dal raffreddamento controllato. I forni PP sono usati regolarmente nell'industria per trattamenti di rinvenimento, ricottura e distensione.

DOTAZIONE STANDARD DEL FORNO:

- Programmatore Ht205 (30 programmi da 15 step/cad.) per forni con temperatura max. di 650 °C e 850°C
- Le resistenze sono inserite in appositi pannelli refrattari
- Camera interna rivestita in acciaio refrattario
- 2 ripiani estraibili in acciaio refrattario (Eccetto Mod. PP20)
- Camino con flap, sulla parte superiore del forno, per scarico dell'aria interna
- Teleruttore SCR per alimentazione resistenze
- Dispositivo di interruzione dell'alimentazione elettrica all'apertura della porta
- Porta con apertura manuale verso destra
- Supporto forno (Eccetto la versione da banco Mod.PP20)

ACCESSORI OPZIONALI:

- Registratore / Programmatore NANODAC (include interfaccia + software)
- Ottimizzazione dell'uniformità di temperatura, secondo DIN 17052-1
- Camino con flap ad apertura automatica1

Possibilità di apportare modifiche, su richiesta del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	T. max	Dimensioni interne (wxhxd)	Volume	Dimensioni esterne (wxhxd)	Potenza	Tensione	Peso	Ripiano	Capacità max. di carico dei ripiani	Capacità di carico max.
	°C	mm	l	mm	kW	V	kg	N.	kg	kg
PP 20/45	450	300x200x350	20	800x650x1000	3	230	115	-	-	30
PP 40/45	450	300x300x400	35	850x1450x1050	6	400	160	2	15	50
PP 70/45	450	350x400x500	70	850x1550x1150	8	400	186	2	25	80
PP 140/45	450	450x500x600	135	950x1650x1300	12	400	244	2	40	150
PP 270/45	450	600x600x750	270	1200x1750x1450	20	400	580	2	75	240
PP 540/45	450	750x800x900	540	1300x1950x1750	24	400	750	2	100	500
PP 20/65	650	300x200x350	20	800x650x1000	3	230	130	-	-	30
PP 40/65	650	300x300x400	35	850x1450x1050	6	400	200	2	15	50
PP 70/65	650	350x400x500	70	850x1550x1150	8	400	186	2	25	80
PP 140/65	650	450x500x600	135	950x1650x1300	12	400	244	2	40	150
PP 270/65	650	600x600x750	270	1200x1750x1450	20	400	580	2	75	240
PP 540/65	650	750x800x900	540	1300x1950x1750	24	400	850	2	100	500
PP 20/85	850	300x200x350	20	850x700x1050	3	230	130	-	-	30
PP 40/85	850	300x300x400	35	850x1450x1050	7	400	200	2	15	50
PP 70/85	850	350x400x500	70	900x1550x1150	9	400	250	2	25	80
PP 140/85	850	450x500x600	135	1000x1650x1250	14	400	350	2	40	150
PP 270/85	850	600x600x750	270	1200x1750x1650	20	400	580	2	75	240
PP 540/85	850	750x800x900	540	1350x1950x1800	30	400	850	2	100	500