



VNKC

Forni a carro estraibile a circolazione forzata



FINO A 650/850 °C

Nei forni VNKC la carica viene posizionata sul carro e successivamente viene introdotta nel forno. Il meccanismo di chiusura della porta garantisce un'ottima tenuta della stessa e in combinazione con il materiale isolante di alta qualità, permette di avere ridotti costi di esercizio. La distribuzione uniforme del calore è assicurata dalla circolazione forzata dell'atmosfera. E' possibile controllare facilmente l'intero processo di trattamento termico grazie ad un programmatore.

DOTAZIONE STANDARD DEL FORNO:

- Programmatore Ht205 (30 programmi da 15 step/cad.)
- Le resistenze sono inserite in appositi pannelli refrattari
- Teleruttore SCR per alimentazione resistenze
- Porta ad apertura manuale a "C", incernierata a sinistra
- Camino con flap ad apertura manuale
- Azionamento manuale del carrello
- Lunghezza rotaie pari a 2,5 volte la profondità del forno
- Quadro elettrico posto sul lato del forno

ACCESSORI OPZIONALI:

- Registratore / Programmatore NANODAC (include interfaccia + software)
- Azionamento automatico del carrello
- Porta con apertura elettroidraulica
- Amperometri per controllo stato resistenze
- Ottimizzazione dell'uniformità di temperatura, secondo DIN 17052-1
- Camino con flap ad apertura automatica

Possibilità di apportare modifiche, su richiesta del cliente

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	T. max	Dimensioni interne (wxhxd)	Volume	Dimensioni esterne (wxhxd)	Potenza	Tensione	Peso	Capacità di carico
	°C	mm	l	mm	kW	V	kg	kg
VKNC 1000/65	650	900x900x1260	1000	2200x3400x1800	42	400	1450	1000
VKNC 1500/65	650	1000x1000x1500	1500	2300x3500x2100	54	400	1600	1500
VKNC 2000/65	650	1000x1000x2000	2000	2300x3500x2600	74	400	1950	2000
VKNC 3600/65	650	1200x1200x2500	3600	2500x3700x3100	87	400	2400	3000
VKNC 5500/65	650	1300x1300x3100	5240	2600x3900x3700	95	400	4800	3500
VKNC 7200/65	650	1500x1600x3000	7200	2800x4500x3800	110	400	5500	4000
VKNC 1000/85	850	900x900x1260	1000	2200x3400x1800	45	400	1500	1000
VKNC 1500/85	850	1000x1000x1500	1500	2300x3500x2100	60	400	1650	1500
VKNC 2000/85	850	1000x1000x2000	2000	2300x3500x2600	80	400	2100	2000
VKNC 3600/85	850	1200x1200x2500	3600	2500x3700x3100	95	400	2550	3000
VKNC 5500/85	850	1300x1300x3100	5240	2600x3900x3700	150	400	4950	3500
VKNC 7200/85	850	1500x1600x3000	7200	2800x4500x3800	160	400	5600	4000